

Nappali fény - ablak nélkül

A Brighten-Up® termékek segítségével a sötét, ablaktalan helyiségek újjáélednek, tiszta, természetes fényrel töltődnek meg. A fénycsatorna könnyen, gyorsan beépíthető.

Válassza a megvilágítandó helyiségnek megfelelő méretet:

Típus	A fénycsatorna átmérője	EDCS*	Bevilágítandó terület nagysága	Választható fénycsatorna
Solatube 160 DS	250 mm	1032 cm ²	4-9 m ²	6 m
Solatube 290 DS	350 mm	1871 cm ²	9-16 m ²	9 m

*EDCS: a kupola hasznos fénygyűjtő felületének nagysága. Összehasonlításképpen: egy sima kupola lencse nélkül, egy 250 mm-es átmérőjű rendszeren 506 cm²-es ECDS-el bír.

Ideális:

- Fürdőszobák
- Előszobák
- Gardrób szobák
- Mosókonyhák
- Dolgozó szobák
- Konyhák
- Étkezők
- Nappalik megvilágítására.



Nagyobb helyiségek megvilágításához a Solatube 21-C és 21-0 terméket ajánljuk.



Vusion™ fényszóró

Fényszórók

Két típusú fényszórót kínálunk eredeti Solatube lencsékkel, fényes, fehér keretben. Ezek a szép és stílusos fényszórók észrevétlenül illeszkednek minden mennyezetbe.

OptiView® fényszóró

Ha kristálytiszta, egyedi fényhatásra és különleges kivételre vágyik – válassza az OptiView® fényszórót.

Vusion™ fényszóró

Tejüveges lencséin keresztül egyenletes fényeloszlást biztosít, harmonikusan illeszkedik szinte minden mennyezethez.

A kupola elhelyezése a tetőszerkezetben

A rendelkezésre álló szettjeink minden típushoz illeszkednek. A tökéletes vízzárás érdekében speciális illesztő elemeket kínálunk.



Lapos tető



Zsindely



Cserép



Lemezfedésű tető*

* A 290 DS-hez rendelhető

Extrák

Éjszakai kiegészítők

A 160 DS rendszerhez 1 db 100 Wattos, a 290 DS rendszerhez 2 db 100 Wattos izzó biztosít megfelelő világítást.

Éjszakai fény 26 Wattos izzóval rendelhető.



Beépített szellőző

A Solatube 160 DS-hez rendelhető kiegészítő ventilátor, amely elsősorban fürdőszobákban ajánlott.



Opcionális szellőző tetődíom



Fényszóró elszívóval

Világításszabályozó



* US-Patent #7,082,726

Alkalmos a fénycsatorna fényének fokozatos szabályozására.

- Tökéletes megoldás hálószobák, vetítőhelyiségek és irodák számára.
- A falba illesztett kapcsoló egyszerű használatot biztosít.



A világításszabályozó készlet tartalmazza a kapcsolót, a kapcsolófedetet és egy 4,5 m hosszú kábelt. Egy kapcsolóval több világításszabályozó is működtethető.

Áttörő technológia a maximális hatékonyságért



1 Raybender® 3000

- szabadalommal védett napfénygyűjtő kupola
- begyűjti a korai és késői napsugarakat is
- megvéd a túlzott napsugárzástól
- kiegyenlíti a napsütés ingadozásait




2 LightTracker™ Reflector

- szabadalmazott fény továbbító reflektor a kupolába építve
- a gyenge napsugárzást is a fénycsatornába tereli
- minden észlelhető fénysugarat összegyűjt
- maximális hatékonyság napkeltétől napnyugtáig




3 Spectralight® Infinity

- a világ leghatékonyabb fénycsatornája
- 99,7%-os fényvisszaverő képesség
- a megvilágított tárgyak eredeti színükben pompáznak
- 9 méternyi sötétségen képes áthatolni



4 Fényszóró

- kiszűri az UV sugárzást
- az optikai lencsék a legjobb fényeloszlást biztosítják
- esztétikus kivitel



Solatube® technológia

Fénygyűjtés

A kupola segítségével összegyűjti és továbbítja a napfényt a fénycsatornába.



Fénytovábbítás

Továbbítja a napfényt a fénycsatornán át.

Fényelosztás

Elosztja a napfényt a szoba belsejében.